

# Furtun din cauciuc pentru sablare, 10 bar, 750AA



## DESCRIERE

Interior din cauciuc natural (NR) negru, conductor, cu proprietati fizice excelente, inclusiv in ceea ce priveste rezistenta la abraziune. Exterior din cauciuc SBR/NR negru, conductor, rezistent la abraziune si ozon, cu microperforatii. intaritura textila dubla de inalta tenacitate.

Rezistenta materialului la abraziune conform ISO 4649/A este de 65mm<sup>3</sup> (material pierdut in urma testului de frecare).

Coeficient de siguranta 3:1.

## DETALII TEHNICE

-40°C MIN | 80°C MAX

Producator

Alfagomma

Recomandat pentru abraziune

ridicata

Spirala

fara spira

Rezistentă la presiune	10 bar
Insertie textila	doua straturi
Material interior	Cauciuc
Material exterior	SBR/NR
Norme	ISO 4649/A
Proprietati	Rezistent la abraziune, Interior neted
Culoare	negru

<b>DIAMETRU INT. (MM)</b>	<b>DIAMETRU EXT. (MM)</b>	<b>PRESIUNE LUCRU (BAR)</b>	<b>PRESIUNE SPARGERE (BAR)</b>	<b>VACUUM (BAR)</b>	<b>RAZA DE CURBURA</b>	<b>GREUTATE (G/M)</b>	<b>LUNGIME ROLA</b>
19	33	10	30			710	59
19	35	10	30			830	61
32	48	10	30			1240	40
38	55	10	30			1650	61
51	71	10	30			2400	30.5